

SECADOR DE MANOS XLERATOR®



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR MEJORADAS



Control ajustable de
velocidad y sonido



Opciones de
voltaje múltiple:
110-120 V o 208-277 V



Configuración de calor
ajustable: alto, medio,
bajo y apagado



LED de servicio
visible externamente

8

SEGUNDOS¹
de tiempo de secado

95 %

DE AHORRO EN COSTOS
en comparación con las toallas de papel

3,7

VATIOS/HORA
de uso energético



SECADOR DE MANOS XLERATOR®



MODELOS: **XL - BW W GR C SB SI SP -H** (Filtro HEPA) OPCIONES: **-1.1 N** (Boquilla de reducción de ruido) **-VOLTAJE** (Consultar la tabla)



XL-BW

Resina termoestable blanca (BMC)



**TIEMPO DE SECADO:
8 SEGUNDOS¹**

ENERGÍA POR USO: 3,7 WH¹



UL Environment publicó las primeras Reglas de Categoría de Producto (Product Category Rules, PCR) mundiales para secadores de manos que describieron los procedimientos de prueba de consenso de la industria para cuantificar el impacto ambiental y el rendimiento. Las pruebas de terceros de estas pautas documentan el impacto ambiental de un producto durante su ciclo de vida. Este impacto se detalla en las Declaraciones Ambientales de Productos (Environmental Product Declarations, EPD) certificadas y reconocidas internacionalmente. Las EPD permiten a los redactores de especificaciones y compradores hacer verdaderas comparaciones entre productos similares y selecciones más informadas sobre estos. Excel Dryer recibió las primeras EPD certificadas de la industria.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ **Sistema de filtrado HEPA:** elimina el 99,999% de los virus² y el 99,97% de las bacterias³ potencialmente presentes a 0,3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ Vida útil 50 % más larga
- ✓ Garantía limitada de 7 años líder en la industria
- ✓ 95 % de ahorro en costos en comparación con las toallas de papel
- ✓ Made In USA Certified®
- ✓ Ayuda a calificar para la mayoría de los Créditos LEED® Certificación
- ✓ Una solución higiénica para el secado de manos
- ✓ Prefiltro lavable
- ✓ Sensor con rango ajustable

OPCIONES

- ✓ **Boquilla de reducción de ruido de 1,1 pulgadas:** reduce nueve decibelios el nivel de ruido mediante la disminución significativa del ruido de deflexión del aire y, al mismo tiempo, solo aumenta cerca de tres segundos el tiempo de secado.



XL-W

Pintado con epoxi blanco



XL-GR

Pintado con grafito texturado



XL-SP⁴

Pintura especial personalizada



XL-SI⁵

Imagen especial personalizada



XL-C

Chapado en cromo



XL-SB

Acero inoxidable pulido

RENDIMIENTO

NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE: 65-75 dB **VELOCIDAD AJUSTABLE:** 13 000-20 000 LFM

RANGO DE CALOR AJUSTABLE: 72 °F-135 °F **ÍNDICE DE FLUJO AJUSTABLE:** 42-63 CFM

DIMENSIONES

Ancho 11 3/4" (298 mm) **Altura** 12 11/16" (322 mm) **Profundidad** 6 11/16" (170 mm)

PARTE ELÉCTRICA

VOLTIOS	AMPERIOS	VATIOS	AMPERIOS SIN CALOR	VATIOS SIN CALOR	HERCIOS	LISTADO
110-120V	11.3-12.2A	1,213-1,450W	4.3-4.5A	442-513W	416-50/60 Hz	cULus
208-240V	5.6-6.2A	1,135-1,450W	2.0-2.2A	495W	50/60 Hz	cULus
208-277V	5.6-6.2A	1,135-1,450W	2.0-2.2A	416-495W	50/60 Hz	UL
230V	6.1A	1,400W	2.1A	500W	50-60 Hz	CE

CERTIFICACIONES



PESO

XL-BW: 15 lb (6,8 kg) **XL-SB:** 16 lb (7,26 kg) **XL-W, GR, C, SI, SP:** 17 lb (7,71 kg)

ACTIVACIÓN

SE OPERA MEDIANTE SENSOR AUTOMÁTICO

MONTAJE

SE MONTA SOBRE SUPERFICIES

ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

Hombres 45" (114 cm) **Mujeres** 43" (109 cm) **Accesible** 37" (94 cm)

Nota: Las alturas se miden desde el piso hasta la parte inferior del secador.

ACCESORIOS

- ✓ Protectores antimicrobianos de pared (#89B, #89W, #89S)
- ✓ Kit Retrofit para dispensador de toallas de papel XChanger® (#40575, #40550)
- ✓ Kit para empotrado compatible con ADA (#40502)

#40502



¹Pruebas de tiempo de secado y uso de energía realizadas por SGS International en el secador de manos XLERATOR estándar con boquilla de 0,8 pulgadas para humedad residual de 0,25 g o menos, de acuerdo con las Reglas de Categoría de Producto (PCR) mundiales de UL Environment para secadores de manos. ²Según pruebas realizadas por LMS Technologies en abril de 2020. ³LMS Technologies en abril de 2020. ⁴Las cubiertas especiales con pintura en polvo están disponibles en muchos colores y texturas. ⁵La tecnología de imagen digital exclusiva permite agregar logotipos de empresas, escuelas o equipos con cualquier color, diseño o "mensaje ecológico".



REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ECUADOR

cecomex®

www.cecomex.com.ec +593 2 453 7502